



GABLER

RÉFRIGÉRATION OU CONGÉLATION – UNE PLAGE DE TEMPÉRATURES

LES AVANTAGES TECHNIQUES DU CONTENEUR STANDARD DE GABLER

- L'installation réfrigérante est intégrée au conteneur (technique peu bruyante)
- Utilisation d'un compresseur de froid semihermétique réglé pour être performant
- La capacité frigorifique installée garantit la température souhaitée même en cas de températures extérieures extrêmement élevées
- Le condensateur refroidi par air, réglé sur une température ambiante de +37° C
- L'armoire de commande électrique est facilement accessible
- La température peut être facilement réglée et changée
- Les conteneurs peuvent être posés au sol, équipés d'une rampe d'accès, ou ajustés à une rampe de chargement à l'aide d'une caisse mobile
- Le sol est facile à nettoyer
- La charge admise au sol s'élève à 1000 kgf/m²
- Les conteneurs sont équipés d'un avertisseur de panne par SMS
- Les conteneurs sont fabriqués selon le standard HACCP
- Aménagements de protection des personnes conformes à la SUVA
- À vide, les conteneurs peuvent être déplacés avec un chariot élévateur
- Flexibilité spéciale d'utilisation en rapport avec les souhaits et exigences personnalisés de nos clients
- Condensateur refroidi par air, prévu pour résister à une température ambiante de +37°C
- Compresseur frigorifique semi-hermétique à régulation de puissance
- Isolation 100 ou 140 mm
- Exécution au sol en acier inoxydable (tôle TRI)
- Raccordement électrique à prévoir par le client

DOMAINES D'UTILISATION

Industrie alimentaire | Pharmacie | Chimie | Restauration | Restauration collective |
Événements/manifestations à ciel ouvert

CONTENEUR STANDARD 3 METRE



CONTENEUR DE RÉFRIGÉRATION 10 FT

Place pour palettes (1200 x 800 mm)	3
Place pour euronorm (800 x 600 mm)	6
Place pour gastronorm (600 x 400 mm)	12
Dimensions extérieures	3000 x 2438 x 2564
Dimensions intérieures	1795 x 2138 x 2280
Dimensions des portes	1000 x 2000
Plage de température	0 / +8°C bzw. -22°C
Voltage V/Hz/Ph	400 / 50 / 3
Préfusible	20 A
Prise de courant connection	32 A 5P
Conteneur vide	1700 kg



GABLER

CONTENEUR STANDARD 4.5 METRE



CONTENEUR DE RÉFRIGÉRATION 15 FT

Place pour palettes (1200 x 800 mm)	6
Place pour euronorm (800 x 600 mm)	13
Place pour gastronorm (600 x 400 mm)	21
Dimensions extérieures	4543 x 2438 x 2564
Dimensions intérieures	3338 x 2138 x 2280
Dimensions des portes	1000 x 1900/2000
Plage de température	0 / +8°C bzw. -22°C
Voltage V/Hz/Ph	400 / 50 / 3
Préfusible	20 A
Prise de courant connection	32 A 5P
Conteneur vide	2500 kg

CONTENEUR STANDARD 4.5 METRE PLUS



CONTENEUR DE RÉFRIGÉRATION 15 FT PLUS

Place pour palettes (1200 x 800 mm)	7
Place pour euronorm (800 x 600 mm)	16
Place pour gastronorm (600 x 400 mm)	25
Dimensions extérieures	4550 x 2980 x 2600
Dimensions intérieures	3319 x 2604 x 2180
Dimensions des portes	2000 x 2000, 2-flg.
Plage de température	0 / +8°C bzw. -22°C
Voltage V/Hz/Ph	400 / 50 / 3
Préfusible	25 A
Prise de courant connection	32 A 5P
Conteneur vide	2800 kg

CONTENEUR STANDARD 6 METRE



CONTENEUR DE RÉFRIGÉRATION 20 FT

Place pour palettes (1200 x 800 mm)	8
Place pour euronorm (800 x 600 mm)	15-18
Place pour gastronorm (600 x 400 mm)	30-33
Dimensions extérieures	6058 x 2438 x 2564
Dimensions intérieures	4705 x 2060 x 2240
Dimensions des portes	1400/1800 x 2000
Plage de température	0 / +8°C bzw. -22°C
Voltage V/Hz/Ph	400 / 50 / 3
Préfusible	25 A
Prise de courant connection	32 A 5P
Conteneur vide	3200 kg

GABLER Systemtechnik GmbH

Postfach 6747 • 6000 Luzern 6

T + 41 41 420 45 41 • F +41 41 252 05 36

info@gabler-container.ch • gabler-container.ch



GABLER

CONTENEUR STANDARD 6 METRE PLUS



CONTENEUR DE RÉFRIGÉRATION 20 FT PLUS

Place pour palettes (1200 x 800 mm)	11
Place pour euronorm (800 x 600 mm)	21
Place pour gastronorm (600 x 400 mm)	42
Dimensions extérieures	6058 x 2980 x 2700
Dimensions intérieures	4733 x 2580 x 2408
Dimensions des portes	2000 x 2000
Plage de température	0 / +8°C bzw. -22°C
Voltage V/Hz/Ph	400 / 50 / 3
Préfusible	25 A
Prise de courant connection	32 A 5P
Conteneur vide	3900 kg

CONTENEUR STANDARD 7.5 METRE



CONTENEUR DE RÉFRIGÉRATION 25 FT

Place pour palettes (1200 x 800 mm)	12
Place pour euronorm (800 x 600 mm)	21
Place pour gastronorm (600 x 400 mm)	45
Dimensions extérieures	7618 x 2438 x 2564
Dimensions intérieures	6465 x 2130 x 2215
Dimensions des portes	1800 x 2000, 2-flg.
Plage de température	0 / +8°C bzw. -22°C
Voltage V/Hz/Ph	400 / 50 / 3
Préfusible	25 A
Prise de courant connection	32 A 5P
Conteneur vide	3800 kg

CONTENEUR STANDARD 7.5 METRE PLUS



CONTENEUR DE RÉFRIGÉRATION 25 FT PLUS

Place pour palettes (1200 x 800 mm)	15
Place pour euronorm (800 x 600 mm)	28
Place pour gastronorm (600 x 400 mm)	56
Dimensions extérieures	7618 x 2980 x 2900
Dimensions intérieures	6170 x 2580 x 2408
Dimensions des portes	2000 x 2000, 2-flg.
Plage de température	0 / +8°C bzw. -22°C
Voltage V/Hz/Ph	400 / 50 / 3
Préfusible	25 A
Prise de courant connection	32 A 5P
Conteneur vide	4200 kg